

INDUSTRIE- STAUBABSAUGER	ASPIRATEUR INDUSTRIEL	
<p>MOD. KV-1500-EL STANDARD 230 V</p> 	<p>1.5 KW, 230V / 50Hz 1 PH Mit Staubfilter – Hand- Abrüttelung Mit Turbine aufgebaut Gewicht. 53.- kg. Schlauchdurchmesser: Ø 38mm Manometer für Unterdruckanzeige Filterfläche 30'000 cm2</p>	 <p>Staubkessel Bac décrochable</p>
<p>MOD. KV-1500-EL SPEZIAL 400 V</p> 	<p>1.5 KW, 400V / 50Hz 3 PH Mit Staubfilter Hand- Abrüttelung Mit Turbine über Kessel angebaut. Gewicht. 53.- kg Schlauchdurchmesser: Ø 38mm Manometer für Unterdruckanzeige Filterfläche 30'000 cm2</p>	<p>1.5 KW, 400V / 50Hz 3 PH Avec filtre, Nettoyage filtre par sécouage Avec turbine Poids: 53.- kg Tuyau: Ø 38mm Avec manomètre pression Indicateur de vide Surface de filtration: 30'000 cm2</p>
<p>MOD. KV-3000-EL</p>  	<p>3.0 KW, 400V / 50/60Hz 3PH Mit Staubfilter Hand – Abrüttelung Turbine in Bodennähe (Schwerpunkt) Gewicht. 84.- kg Schlauchdurchmesser: Ø 50mm Manometer für Unterdruckanzeige Filterfläche 30'000 cm2</p>	<p>3.0 KW, 400V / 50/60Hz 3 PH Avec filtre, Nettoyage filtre par sécouage Avec turbine Poids: 84.- kg Tuyau: Ø 50mm Avec manomètre pression Indicateur de vide Surface de filtration: 30'000 cm2</p>